




Apparecchio compatto da 9W, orientabile per esterni. Corpo in acciaio inox e vetro temperato. Fissaggio con viti. Disponibili in differenti gradazioni di lenti e con luce RGB per effetti decorativi particolari. Utilizzabile per illuminare pareti, monumenti, edifici in genere, bordi di piscine, fontane ed altre applicazioni in ambienti molto umidi.

Disegno tecnico



Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED HP SMD, lente 45°, bianco caldo. Cone diagram measured with warm white, HP SMD LED, lens 45°.



Modelli

Codice	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_ led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
OR259W1A5L	Acciaio	24Vdc	3	C	15°		9W

OR259W1B2L	Acciaio	650mA	3	C	45°	9W
OR259W1B5L	Acciaio	24Vdc	3	C	45°	9W
OR259W1D5L	Acciaio	24Vdc	3	C	120°	9W
OR259W1F5L	Acciaio	24Vdc	3	C	60°	9W
OR259W1G2L	Acciaio	650mA	3	C	08°	9W
OR259W1G5L	Acciaio	24Vdc	3	C	08°	9W
OR259W2A5L	Acciaio	24Vdc	3	F	15°	9W
OR259W2B5L	Acciaio	24Vdc	3	F	45°	9W
OR259W2D5L	Acciaio	24Vdc	3	F	120°	9W
OR259W2F5L	Acciaio	24Vdc	3	F	60°	9W
OR259W2G5L	Acciaio	24Vdc	3	F	08°	9W
OR259W7B1L	Acciaio	350mA	3	RGB	45°	9W
OR259W9A5L	Acciaio	24Vdc	3	N	15°	9W
OR259W9B5L	Acciaio	24Vdc	3	N	45°	9W
OR259W9D5L	Acciaio	24Vdc	3	N	120°	9W
OR259W9F5L	Acciaio	24Vdc	3	N	60°	9W
OR259W9G5L	Acciaio	24Vdc	3	N	08°	9W
OR25CUSTOM	Acciaio		3			9W