


Proiettore da esterno ed interno, orientabile. Dimensioni compatte (diametro 42mm, lunghezza 80mm). Corpo in alluminio anodizzato in differenti finiture. Disponibile con luce in diverse tonalità di bianco oppure in versione RGB. Alimentazione 230Vac, potenza 3W. Fissaggio con staffa, ideale per illuminare vetrine, teche e piante.



Disegno tecnico



Modelli

Codice	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_ led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
9800416033							
SG023W1A6C	Nero	230Vac	1		15°		3W
SG023W1A6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		15°		3W

SG023W1B6C	Nero	230Vac	1		45°	3W
SG023W1B6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		45°	3W
SG023W1F6C	Nero	230Vac	1		60°	3W
SG023W1F6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		60°	3W
SG023W1G6C	Nero	230Vac	1		08°	3W
SG023W1G6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		08°	3W
SG023W2A6C	Nero	230Vac	1		15°	3W
SG023W2A6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		15°	3W
SG023W2B6C	Nero	230Vac	1		45°	3W
SG023W2B6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		45°	3W
SG023W2F6C	Nero	230Vac	1		60°	3W
SG023W2F6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		60°	3W
SG023W2G6C	Nero	230Vac	1		08°	3W
SG023W2G6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		08°	3W
SG023W3A6C	Nero	230Vac	1		15°	3W
SG023W3A6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		15°	3W
SG023W3B6C	Nero	230Vac	1		45°	3W
SG023W3B6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		45°	3W
SG023W3F6C	Nero	230Vac	1		60°	3W
SG023W3F6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		60°	3W
SG023W3G6C	Nero	230Vac	1		08°	3W
SG023W3G6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		08°	3W
SG023W9A6C	Nero	230Vac	1		15°	3W
SG023W9A6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		15°	3W
SG023W9B6C	Nero	230Vac	1		45°	3W
SG023W9B6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		45°	3W
SG023W9F6C	Nero	230Vac	1		60°	3W
SG023W9F6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		60°	3W

SG023W9G6C	Nero	230Vac	1		08°	3W
SG023W9G6P	Alluminio Anodizzato	230Vac	1		08°	3W