

NUOVI PRODOTTI

CRI
> 97


105
lm/W

S2835M



Striscia a LED ad altissima luminosità e potenza, con indice cromatico superiore a 97, per far risaltare il corretto colore di quanto viene illuminato. Adatta per applicazioni decorative o illuminazione, da montare con appositi profili dissipanti Karma e accessori testati per il prodotto. La distribuzione ravvicinata dei LED (240led/m) consente una emissione luminosa intensa ed uniforme. Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio. Biadesivo termico di elevata qualità, che garantisce una buona dissipazione del calore. Possibilità di ordinare varie tipologie di profili con appositi diffusori ottici, per ottenere effetti e ambientazioni particolari. È disponibile una vasta gamma di accessori e alimentatori per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni, sia a carattere di illuminazione diretta che riflessa, o per ottenere effetti decorativi con dimmerazione a filo, radio oppure Wi-fi. Opportunamente sezionabile, per coprire tutte le esigenze di montaggio. Si raccomanda opportuna dissipazione per garantire la vita del prodotto viste le elevate prestazioni.

Very high power and very high brightness LED strip, with a color index above 97, to bring out the correct color of what is illuminated. Suitable for decorative applications or lighting, to be mounted with appropriate Karma heat sink profiles and accessories tested for the product. The close distribution of the LEDs (240led/m) allows an intense and uniform light emission. Printed circuit board in high quality copper and high thickness allows the strips to reach high performance in reduced dimensions, while maintaining unaltered the flexibility of the product and ease of installation. High quality thermal double-sided adhesive, which guarantees good heat dissipation. Possibility to order various types of profiles with special optical diffusers, to obtain particular effects and particular settings. A wide range of accessories and power supply units are available to satisfy a wide range of applications, whether direct or reflected emitting of light, or to obtain decorative effects with dimmer by wires, RF or Wi-Fi. The strip LED is cuttable in custom length, to adapt it to any mounting requirement. A proper heat dissipation is recommended to guarantee product's life endurance, due to high performance.



Power/m 23W/m

Total power 115W

M = Led/m 240

Power supply
2 = 24Vdc

Color temperature
C = 3000-3200°K (2300 lumen/m)
N = 4100-4400°K (2450 lumen/m)
F = 6000-6400°K (2500 lumen/m)

Esempio codice / Code example

S2835-MH220C

Codice accessori elettrici / Electrical accessories code

Power supply IP20


APT030.24	1 m	ALT100.24	4 m
APT060.24	2 m	ALT150.24	5 m
ALT100.24	3 m		

Power supply IP67


ALP030.24	1 m	ALP120.24	4 m
ALP060.24	2 m	ALP150.24	5 m
ALP120.24	3 m		

Dimmer Controller IP20

CTR112DIM
CTR203CT



Per applicazioni interne.
For indoor application.



Code	S2835
Special feature	-
Nr. LED	M
Efficiency	H (High)
Input	2
IP	20
Color temperature	C-N-F



Per applicazioni interne ed esterne protette.
For indoor and protected outdoor application.



Code	S2835
Special feature	-
Nr. LED	M
Efficiency	H (High)
Input	2
IP	65
Color temperature	C-N-F

*Led bridgelux bianco caldo CRI>97, bianco naturale CRI>94, bianco freddo CRI>90
*Led bridgelux warm white CRI>97, natural white CRI>94, cold white CRI>90

NUOVI PRODOTTI

CRI
> 97

105
lm/W

S2835E



Striscia a LED ad alta luminosità e potenza, con indice cromatico superiore a 97, per far risaltare il corretto colore di quanto viene illuminato.

Adatta per applicazioni decorative o illuminazione, da montare con appositi profili dissipanti Karma e accessori testati per il prodotto. La distribuzione ravvicinata dei LED (112led/m) consente una emissione luminosa intensa ed uniforme. Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio. Biadesivo termico di elevata qualità, che garantisce una buona dissipazione del calore. Possibilità di ordinare varie tipologie di profili con appositi diffusori ottici, per ottenere effetti ed ambientazioni particolari. È disponibile una vasta gamma di accessori e alimentatori per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni, sia a carattere di illuminazione diretta che riflessa, o per ottenere effetti decorativi con comandi con dimmerazione a filo, radio oppure Wi-fi. Opportunamente sezionabile, per coprire tutte le esigenze di montaggio. Si raccomanda opportuna dissipazione per garantire la vita del prodotto.

High power and high brightness LED strip, with a color index above 97, to bring out the correct color of what is illuminated.

Suitable for decorative applications or lighting, to be mounted with appropriate Karma heat sink profiles and accessories tested for the product. The close distribution of the LEDs (112led/m) allows an intense and uniform light emission. Printed circuit board in high quality copper and high thickness allows the strips to reach high performance in reduced dimensions, while maintaining unaltered the flexibility of the product and ease of installation. High quality thermal double-sided adhesive, which guarantees good heat dissipation. Possibility to order various types of profiles with special optical diffusers, to obtain particular effects and particular settings. A wide range of accessories and power supply units are available to satisfy a wide range of applications, whether direct or reflected emitting of light, or to obtain decorative effects with dimmer by wires, RF or Wi-Fi. The strip LED is cuttable in custom length, to adapt it to any mounting requirement. A proper heat dissipation is recommended to guarantee product's life endurance.



120°

Power/m 16,8W/m

Total power 84W

E = Led/m 112

Power supply

2 = 24Vdc

Color temperature

C = 3000-3200°K (1700 lumen/m)

N = 4100-4400°K (1750 lumen/m)

F = 6000-6400°K (1850 lumen/m)

*Led bridgelux bianco caldo CRI>97, bianco naturale CRI>94, bianco freddo CRI>90

*Led bridgelux warm white CRI>97, natural white CRI>94, cold white CRI>90



Per applicazioni interne.

For indoor application.



Code	S2835
Special feature	-
Nr. LED	E
Efficiency	H (High)
Input	2
IP	20
Color temperature	C-N-F




Per applicazioni interne ed esterne protette.

Elevata qualità della resina, resistente ai raggi UV.

For indoor and protected outdoor application.

High quality UV resistant coating used on IP65 version.



Code	S2835
Special feature	-
Nr. LED	E
Efficiency	H (High)
Input	2
IP	65
Color temperature	C-N-F

Codice accessori elettrici / Electrical accessories code

Power supply IP20

APT030.24	1 m	ALT100.24	4 m
APT060.24	2 m	ALT100.24	5 m
APT060.24	3 m		

Dimmer Controller IP20

CTR112DIM
AL288D/P

Esempio codice / Code example

S2835-EH265F

NUOVI PRODOTTI

S2835EF



Striscia a LED ad alta efficienza studiata per l'illuminazione di generi alimentari, con gradazioni di colore della luce specifiche per esaltare il colore degli alimenti.

Adatta per applicazioni in aree commerciali di ogni genere dai grandi supermercati ai negozi. La distribuzione ravvicinata dei LED (112led/m) consente una emissione luminosa intensa ed uniforme.

Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio.

High efficiency LED strip designed for food illumination, with specific color degrees studied to exalt foods color.

Suitable for commercial applications of every kind, from big superstores to city shops. The close distribution of the LEDs (112led/m) allows an intense and uniform light emission. Printed circuit board in high quality copper and high thickness allows the strips to reach high performance in reduced dimensions, while maintaining unaltered the flexibility of the product and ease of installation.

Per applicazioni interne.

For indoor application.



Code	S2835
Special feature	F (Food)
Nr. LED	E
Efficiency	H (High)
Input	2
IP	20
Color temperature	Q-M-H-E-P



120°

Power/m 16,8W/m

Total power 84W

E = Led/m 112

Power supply

2 = 24Vdc

Color temperature

Q = 2500°K (Pane/Bread)

M = 2900°K (Carne/Meat)

H = 3000°K (Frutta/Fruits)

E = 5000°K (Verdura/Vegetables)

P = 7500°K (Pesce/Fish)

Codice accessori elettrici / Electrical accessories code

Power supply IP20

APT030.24	1 m	ALT100.24	4 m
APT060.24	2 m	ALT100.24	5 m
APT060.24	3 m		

Dimmer Controller IP20

CTR112DIM
AL288D/P

Esempio codice / Code example

S2835FEH220Q

NUOVI PRODOTTI

S2835B



Striscia a LED ad alta luminosità e potenza, con indice cromatico superiore a 97, per far risaltare il corretto colore di quanto viene illuminato.

Adatta per applicazioni decorative o illuminazione, da montare con appositi profili dissipanti Karma e accessori testati per il prodotto. La distribuzione ravvicinata dei LED (112led/m) consente una emissione luminosa intensa ed uniforme. Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio. Biadesivo termico di elevata qualità, che garantisce una buona dissipazione del calore. Possibilità di ordinare varie tipologie di profili con appositi diffusori ottici, per ottenere effetti ed ambientazioni particolari. È disponibile una vasta gamma di accessori e alimentatori per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni, sia a carattere di illuminazione diretta che riflessa, o per ottenere effetti decorativi con comandi con dimmerazione a filo, radio oppure Wi-fi. Opportunamente sezionabile, per coprire tutte le esigenze di montaggio. Si raccomanda opportuna dissipazione per garantire la vita del prodotto.

High power and high brightness LED strip, with a color index above 97, to bring out the correct color of what is illuminated.

Suitable for decorative applications or lighting, to be mounted with appropriate Karma heat sink profiles and accessories tested for the product. The close distribution of the LEDs (112led/m) allows an intense and uniform light emission. Printed circuit board in high quality copper and high thickness allows the strips to reach high performance in reduced dimensions, while maintaining unaltered the flexibility of the product and ease of installation. High quality thermal double-sided adhesive, which guarantees good heat dissipation. Possibility to order various types of profiles with special optical diffusers, to obtain particular effects and particular settings. A wide range of accessories and power supply units are available to satisfy a wide range of applications, whether direct or reflected emitting of light, or to obtain decorative effects with dimmer by wires, RF or Wi-Fi. The strip LED is cuttable in custom length, to adapt it to any mounting requirement. A proper heat dissipation is recommended to guarantee product's life endurance.



120°

Power/m 16,8W/m

Total power 84W

B = Led/m 60

Power supply

2 = 24Vdc

Color temperature


C = 3000-3200°K (1000 lumen/m)

N = 4100-4400°K (1050 lumen/m)

F = 6000-6400°K (1100 lumen/m)

Per applicazioni interne.

For indoor application.



Code	S2835
Special feature	-
Nr. LED	B
Efficiency	S (Standard)
Input	2
IP	20
Color temperature	C-N-F




Per applicazioni interne ed esterne protette.

Elevata qualità della resina, resistente ai raggi UV.

For indoor and protected outdoor application.

High quality UV resistant coating used on IP65 version.



Code	S2835
Special feature	-
Nr. LED	B
Efficiency	S (Standard)
Input	2
IP	65
Color temperature	C-N-F

*Bianco caldo CRI>97, bianco naturale CRI>94, bianco freddo CRI>90

*Warm white CRI>97, natural white CRI>94, cold white CRI>90

Codice accessori elettrici / Electrical accessories code

Power supply IP20

APT030.24	1 m	ALT100.24	4 m
APT060.24	2 m	ALT100.24	5 m
APT060.24	3 m		

Dimmer Controller IP20

CTR112DIM
AL288D/P

Esempio codice / Code example

S2835-BS265F

NUOVI PRODOTTI

S3528M



Striscia a LED ad altissima luminosità e potenza, con indice cromatico superiore a 90, per far risaltare il corretto colore di quanto viene illuminato.

Adatta per applicazioni decorative o illuminazione, da montare con appositi profili dissipanti Karma e accessori testati per il prodotto. Tipologia di LED selezionata, per garantire uniformità all'interno della striscia. La distribuzione ravvicinata dei LED (240led/m) consente una emissione luminosa intensa ed uniforme. Tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio. Biadesivo termico di elevata qualità, che garantisce una buona dissipazione del calore. Possibilità di ordinare varie tipologie di profili con appositi diffusori ottici, per ottenere effetti ed ambientazioni particolari. È disponibile una vasta gamma di accessori e alimentatori per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni, sia a carattere di illuminazione diretta che riflessa, o per ottenere effetti decorativi con comandi con dimmerazione a filo, radio oppure Wi-fi. Opportunamente sezionabile, per coprire tutte le esigenze di montaggio. Si raccomanda opportuna dissipazione per garantire la vita del prodotto viste le elevate prestazioni.

Very high power and very high brightness LED strip, with a color index above 90, to bring out the correct color of what is illuminated.

Suitable for decorative applications or lighting, to be mounted with appropriate Karma heat sink profiles and accessories tested for the product. Selected LED to reach light uniformity in complete length of the strip LED. The close distribution of the LEDs (240led/m) allows an intense and uniform light emission. Printed circuit board in high quality copper and high thickness allows the strips to reach high performance in reduced dimensions, while maintaining unaltered the flexibility of the product and ease of installation. High quality thermal double-sided adhesive, which guarantees good heat dissipation. Possibility to order various types of profiles with special optical diffusers, to obtain particular effects and particular settings. A wide range of accessories and power supply units are available to satisfy a wide range of applications, whether direct or reflected emitting of light, or to obtain decorative effects with dimmer by wires, RF or Wi-Fi. The strip LED is cuttable in custom length, to adapt it to any mounting requirement. A proper heat dissipation is recommended to guarantee product's life endurance, due to high performance.



120°

Power/m 19,2W/m

Total power 96W

M = Led/m 238

Power supply

2 = 24Vdc


Color temperature

C = 3000-3200°K (1700 lumen/m)

N = 4100-4400°K (1800 lumen/m)

F = 6000-6400°K (1850 lumen/m)

*Led bridgelux bianco caldo CRI>94, bianco naturale CRI>90, bianco freddo CRI>86
 *Led bridgelux warm white CRI>94, natural white CRI>90, cold white CRI>86




Per applicazioni interne.

For indoor application.



Code	S3528
Special feature	-
Nr. LED	M
Efficiency	H (High)
Input	2
IP	20
Color temperature	C-N-F



Per applicazioni interne ed esterne protette.

Elevata qualità della resina, resistente ai raggi UV.

For indoor and protected outdoor application.

High quality UV resistant coating used on IP65 version.



Code	S3528
Special feature	-
Nr. LED	M
Efficiency	H (High)
Input	2
IP	65
Color temperature	C-N-F

Codice accessori elettrici / Electrical accessories code

Power supply IP20			
APT030.24	1 m	ALT100.24	4 m
APT060.24	2 m	ALT150.24	5 m
APT060.24	3 m		

Dimmer Controller IP20	RGB Controller IP20
CTR112DIM	AMP103
AL288D/P	

Esempio codice / Code example

S3528-MH220N

NUOVI PRODOTTI

S3528E




Striscia a LED a media potenza ed alta luminosità, con indice cromatico superiore a 90, per far risaltare il corretto colore di quanto viene illuminato.

Adatta per applicazioni decorative o illuminazione, da montare con appositi profili dissipanti Karma e accessori testati per il prodotto. Tipologia di LED selezionata per garantire uniformità all'interno della striscia. La distribuzione ravvicinata dei LED (120led/m) consente una emissione luminosa intensa ed uniforme. Tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio. Biadesivo termico di elevata qualità, che garantisce una buona dissipazione del calore. Possibilità di ordinare varie tipologie di profili con appositi diffusori ottici, per ottenere effetti ed ambientazioni particolari. È disponibile una vasta gamma di accessori e alimentatori per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni, sia a carattere di illuminazione diretta che riflessa, o per ottenere effetti decorativi con comandi con dimmerazione a filo, radio oppure Wi-fi. Opportunamente sezionabile, per coprire tutte le esigenze di montaggio. Si raccomanda opportuna dissipazione per garantire la vita del prodotto.

Medium power and high brightness LED strip, with a color index above 90, to bring out the correct color of what is illuminated.

Suitable for decorative applications or lighting, to be mounted with appropriate Karma heat sink profiles and accessories tested for the product. Selected LED to reach light uniformity in complete length of the strip LED. The close distribution of the LEDs (120led/m) allows an intense and uniform light emission. Printed circuit board in high quality copper and high thickness allows the strips to reach high performance in reduced dimensions, while maintaining unaltered the flexibility of the product and ease of installation. High quality thermal double-sided adhesive, which guarantees good heat dissipation. Possibility to order various types of profiles with special optical diffusers, to obtain particular effects and particular settings. A wide range of accessories and power supply units are available to satisfy a wide range of applications, whether direct or reflected emitting of light, or to obtain decorative effects with dimmer by wires, RF or Wi-Fi. The strip LED is cuttable in custom length, to adapt it to any mounting requirement. A proper heat dissipation is recommended to guarantee product's life endurance.



120°

Power/m 9,6W/m

Total power 48W

E = Led/m 112

Power supply

2 = 24Vdc

Color temperature

C = 3000-3200°K (800 lumen/m)

N = 4100-4400°K (850 lumen/m)

F = 6000-6400°K (900 lumen/m)

*Led bridgelux bianco caldo CRI>94, bianco naturale CRI>90, bianco freddo CRI>86

*Led bridgelux warm white CRI>94, natural white CRI>90, cold white CRI>86

Per applicazioni interne.

For indoor application.



Code	S3528
Special feature	-
Nr. LED	E
Efficiency	H (High)
Input	2
IP	20
Color temperature	C-N-F



Per applicazioni interne ed esterne protette.

Elevata qualità della resina, resistente ai raggi UV.

For indoor and protected outdoor application.

High quality UV resistant coating used on IP65 version.



Code	S3528
Special feature	-
Nr. LED	E
Efficiency	H (High)
Input	2
IP	65
Color temperature	C-N-F

Codice accessori elettrici / Electrical accessories code

Power supply IP20

APT015.24	1 m	APT060.24	4 m
APT030.24	2 m	APT060.24	5 m
APT060.24	3 m		

Dimmer Controller IP20 RGB Controller IP20

CTR112DIM	AMP103
AL288D/P	

Esempio codice / Code example

S3528-EH265C

NUOVI PRODOTTI

S3528GS

24
Vdc48
W/tot

Striscia a LED ultrasottile a media potenza ed alta luminosità, con indice cromatico superiore a 90, per far risaltare il corretto colore di quanto viene illuminato.

Adatta per applicazioni decorative o illuminazione, da montare con appositi profili dissipanti Karma e accessori testati per il prodotto. Tipologia di LED selezionata per garantire uniformità all'interno della striscia. La distribuzione ravvicinata dei LED (120led/m) consente una emissione luminosa intensa ed uniforme. Tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio. Biadesivo termico di elevata qualità, che garantisce una buona dissipazione del calore. Possibilità di ordinare varie tipologie di profili con appositi diffusori ottici, per ottenere effetti particolari e ambientazioni particolari. È disponibile una vasta gamma di accessori e alimentatori per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni, sia a carattere di illuminazione diretta che riflessa, o per ottenere effetti decorativi con comandi con dimmerazione a filo, radio oppure Wi-fi. Opportunamente sezionabile, per coprire tutte le esigenze di montaggio. Si raccomanda opportuna dissipazione per garantire la vita del prodotto.

Ultra slim medium power and high brightness LED strip, with a color index above 90, to bring out the correct color of what is illuminated.


Suitable for decorative applications or lighting, to be mounted with appropriate Karma heat sink profiles and accessories tested for the product. Selected LED to reach light uniformity in complete length of the strip LED. The close distribution of the LEDs (120led/m) allows an intense and uniform light emission. Printed circuit board in high quality copper and high thickness allows the strips to reach high performance in reduced dimensions, while maintaining unaltered the flexibility of the product and ease of installation. High quality thermal double-sided adhesive, which guarantees good heat dissipation. Possibility to order various types of profiles with special optical diffusers, to obtain particular effects and particular settings. A wide range of accessories and power supply units are available to satisfy a wide range of applications, whether direct or reflected emitting of light, or to obtain decorative effects with dimmer by wires, RF or Wi-Fi. The strip LED is cuttable in custom length, to adapt it to any mounting requirement. A proper heat dissipation is recommended to guarantee product's life endurance.

Per applicazioni interne con larghezza ridotta.

For internal applications with reduced width.



Code	S3528
Special feature	S (Slim PCB)
Nr. LED	G
Efficiency	S (Standard)
Input	2
IP	20
Color temperature	C-N-F



120°

Power/m 9,6W/m

Total power 48W

G = Led/m 120

Power supply

2 = 24Vdc

Color temperature

C = 3000-3200°K (700 lumen/m)**N** = 4100-4400°K (750 lumen/m)**F** = 6000-6400°K (800 lumen/m)

*Led bridgelux bianco caldo CRI>94, bianco naturale CRI>90, bianco freddo CRI>86

*Led bridgelux warm white CRI>94, natural white CRI>90, cold white CRI>86

Codice accessori elettrici / Electrical accessories code

Power supply IP20

APT015.24	1 m	APT060.24	4 m
APT030.24	2 m	APT060.24	5 m
APT060.24	3 m		

Dimmer Controller IP20 RGB Controller IP20


CTR112DIM	AMP103
AL288D/P	

Esempio codice / Code example

S3528SGS220F

NUOVI PRODOTTI

S5050BX



Striscia a LED ad alta luminosità e potenza, in RGB, per applicazioni decorative o illuminazione, da montare con appositi profili dissipanti Karma e accessori testati per il prodotto.

Tipologia di LED selezionata per garantire uniformità all'interno della striscia, per applicazioni ad effetto full color. Tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio. Biadesivo termico di elevata qualità, che garantisce una buona dissipazione del calore. Possibilità di ordinare varie tipologie di profili con appositi diffusori ottici, per ottenere effetti particolari e ambientazioni particolari sia mono che a miscelazione di colore. È disponibile una vasta gamma di accessori e alimentatori per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni, sia a carattere di illuminazione diretta che riflessa, o per ottenere effetti decorativi con comandi con protocollo DMX oppure Wi-fi. Opportunamente sezionabile, per coprire tutte le esigenze di montaggio. Si raccomanda opportuna dissipazione per garantire la vita del prodotto viste le elevate prestazioni.

High power and high brightness LED strip, in RGB color, for decorative applications or lighting, to be mounted with appropriate Karma heat sink profiles and accessories tested for the product.

Selected LED to reach light uniformity in complete length of the strip LED, for application where you need full color effect. Printed circuit board in high quality copper and high thickness allows the strips to reach high performance in reduced dimensions, while maintaining unaltered the flexibility of the product and ease of installation. High quality thermal double-sided adhesive, which guarantees good heat dissipation. Possibility to order various types of profiles with special optical diffusers, to obtain particular effects and particular settings, both mono and mixing color effects. A wide range of accessories and power supply units are available to satisfy a wide range of applications, whether direct or reflected emitting of light, or to obtain decorative effects with DMX or Wi-fi controls. The strip LED is cuttable in custom length, to adapt it to any mounting requirement. A proper heat dissipation is recommended to guarantee product's life endurance, due to high performance.



120°

Power/m 14,4W/m

Total power 72W

B = Led/m 60

Power supply

2 = 24Vdc

Color temperature

X = RGB (400 lumen/m)

Esempio codice / Code example

S5050-BS265X

Full color RGB per applicazioni interne.

Full color RGB for indoor application.



Code	S5050
Special feature	—
Nr. LED	B
Efficiency	S (Standard)
Input	2
IP	20
Color temperature	X



Full color RGB per applicazioni interne ed esterne.

Elevata qualità della resina, resistente ai raggi UV.

Full color RGB for indoor and protected outdoor application.

High quality UV resistant coating.



Code	S5050
Special feature	—
Nr. LED	B
Efficiency	S (Standard)
Input	2
IP	65
Color temperature	X

Codice accessori elettrici / Electrical accessories code

Power supply IP20

APT015.24	1 m	ALT100.24	4 m
APT030.24	2 m	ALT100.24	5 m
APT060.24	3 m		

Power supply IP67

ALP015.24	1 m	ALP120.24	4 m
ALP030.24	2 m	ALP120.24	5 m
ALP060.24	3 m		

RGB Controller IP20

CTR112RGB
CTR203CT
AMP103

NUOVI PRODOTTI

S5050BW



Striscia a LED ad alta luminosità e potenza, con tecnologia RGBW, per applicazioni decorative o illuminazione, da montare con appositi profili dissipanti Karma e accessori testati per il prodotto.


Tipologia di LED selezionata per garantire uniformità all'interno della striscia, per applicazioni ad effetto full color. Tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio. Biadesivo termico di elevata qualità, che garantisce una buona dissipazione del calore. Possibilità di ordinare varie tipologie di profili con appositi diffusori ottici, per ottenere effetti particolari e ambientazioni particolari sia mono che a miscelazione di colore. È disponibile una vasta gamma di accessori e alimentatori per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni, sia a carattere di illuminazione diretta che riflessa, o per ottenere effetti decorativi con comandi con protocollo DMX oppure Wi-fi. Opportunamente sezionabile, per coprire tutte le esigenze di montaggio. Si raccomanda opportuna dissipazione per garantire la vita del prodotto viste le elevate prestazioni.

High power and high brightness LED strip, with RGBW technology, for decorative applications or lighting, to be mounted with appropriate Karma heat sink profiles and accessories tested for the product.


Selected LED to reach light uniformity in complete length of the strip LED, for application where you need full color effect. Printed circuit board in high quality copper and high thickness allows the strips to reach high performance in reduced dimensions, while maintaining unaltered the flexibility of the product and ease of installation. High quality thermal double-sided adhesive, which guarantees good heat dissipation. Possibility to order various types of profiles with special optical diffusers, to obtain particular effects and particular settings, both mono and mixing color effects. A wide range of accessories and power supply units are available to satisfy a wide range of applications, whether direct or reflected emitting of light, or to obtain decorative effects with DMX or Wi-fi controls. The strip LED is cuttable in custom length, to adapt it to any mounting requirement. A proper heat dissipation is recommended to guarantee product's life endurance, due to high performance.

Full color RGB+W per applicazioni interne.

Full color RGB+W for indoor application.



Code	S5050
Special feature	-
Nr. LED	B
Efficiency	S (Standard)
Input	2
IP	20
Color temperature	W



Power/m 14,4W/m

Total power 72W

B = Led/m 60

Power supply

2 = 24Vdc

Color temperature

W = RGB (250 lumen/m)

C (3000-3200°K, 700 lumen/m)

Codice accessori elettrici / Electrical accessories code

Power supply IP20

APT015.24	1 m	ALT100.24	4 m
APT030.24	2 m	ALT100.24	5 m
APT060.24	3 m		

RGBW Controller IP20

RGB8
CTR213CT
CTR203CT

Esempio codice / Code example

S5050-BS220W

NUOVI PRODOTTI

CRI
> 80

150
lm/W

S5630E



Striscia a LED ad altissima luminosità e potenza, con indice cromatico superiore a 80, per far risaltare il corretto colore di quanto viene illuminato.


Adatta per applicazioni decorative o illuminazione, da montare con appositi profili dissipanti Karma e accessori testati per il prodotto. La distribuzione ravvicinata dei LED (112led/m) consente una emissione luminosa intensa ed uniforme. Tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio. Biadesivo termico di elevata qualità, che garantisce una buona dissipazione del calore. Possibilità di ordinare varie tipologie di profili con appositi diffusori ottici, per ottenere effetti particolari e ambientazioni particolari. È disponibile una vasta gamma di accessori e alimentatori per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni, sia a carattere di illuminazione diretta che riflessa, o per ottenere effetti decorativi con comandi con dimmerazione a filo, radio oppure Wi-fi. Opportunamente sezionabile, per coprire tutte le esigenze di montaggio. Si raccomanda opportuna dissipazione per garantire la vita del prodotto viste le elevate prestazioni.

Very high power and very high brightness LED strip, with a color index above 80, to bring out the correct color of what is illuminated.

Suitable for decorative applications or lighting, to be mounted with appropriate Karma heat sink profiles and accessories tested for the product. The close distribution of the LEDs (112led/m) allows an intense and uniform light emission. Printed circuit board in high quality copper and high thickness allows the strips to reach high performance in reduced dimensions, while maintaining unaltered the flexibility of the product and ease of installation. High quality thermal double-sided adhesive, which guarantees good heat dissipation. Possibility to order various types of profiles with special optical diffusers, to obtain particular effects and particular settings. A wide range of accessories and power supply units are available to satisfy a wide range of applications, whether direct or reflected emitting of light, or to obtain decorative effects with dimmer by wires, RF or Wi-Fi. The strip LED is cuttable in custom length, to adapt it to any mounting requirement. A proper heat dissipation is recommended to guarantee product's life endurance, due to high performance.

Per applicazioni interne.

For indoor application.



Code	S5630
Special feature	-
Nr. LED	E
Efficiency	H (High)
Input	2
IP	20
Color temperature	C-N-F



120°

Power/m 19,2W/m

Total power 96W

E = Led/m 112

Power supply

2 = 24Vdc

Color temperature

C = 3000-3200°K (2800 lumen/m)

N = 4100-4400°K (2850 lumen/m)

F = 6000-6400°K (2950 lumen/m)

*Led bridgelux bianco caldo CRI>84, bianco naturale CRI>82, bianco freddo CRI>80

*Led bridgelux warm white CRI>84, natural white CRI>82, cold white CRI>80

Codice accessori elettrici / Electrical accessories code

Power supply IP20

APT030.24	1 m	ALT100.24	4 m
APT060.24	2 m	ALT150.24	5 m
APT060.24	3 m		

Dimmer Controller IP20 RGB Controller IP20

CTR112DIM	AMP103
AL288D/P	

Esempio codice / Code example

S5630-EH220F